



QLS

RENTAL SERIES

2
ГОДА
ГАРАНТИЯ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 40
IP 65

РАЗМЕР КАБИНЕТОВ Ш500xВ500xГ82 / Вес - 7,2 кг Ш500xВ1000xГ82 / Вес - 13,8кг

ШАГ	P2.6	P2.9	P3.91	P2.9	P3.91	P4.81
Минимальная дистанция для комфортного просмотра	2,2 м	2,5 м	3,5 м	2,5 м	3,5 м	4,5 м
Управляющая микросхема	ICN 2153	ICN 2153	ICN 2153	ICN 2153	ICN 2153	ICN 2153
Режим сканирования	1/32	1/21	1/16	1/21	1/16	1/13
ТИП СВЕТОДИОДА	1515 Black LED	2121 Black LED	2121 Black LED	1921 LED	2727 LED	2727 LED
РАЗРЕШЕНИЕ КАБИНЕТА 500x500; 500x1000	192x192 192x384	168x168 168x336	128x128 128x256	168x168 168x336	128x128 128x256	104x104 104x208
Яркость при калибровке	800 кд/м ²	800 кд/м ²	800 кд/м ²	5000 кд/м ²	5000 кд/м ²	5000 кд/м ²
Частота обновления	3840 Гц	3840 Гц	3840 Гц	3840 Гц	3840 Гц	3840 Гц
УГОЛ ОБЗОРА	Г:160° В:160°	Г:160° В:160°	Г:160° В:140°	Г:160° В:140°	Г:160° В:140°	Г:140° В:140°
Макс. энергопотребление	470 Вт/м ²	687 Вт/м ²	690 Вт/м ²	684 Вт/м ²	720 Вт/м ²	734 Вт/м ²
Ср. энергопотребление	210 Вт/м ²	370 Вт/м ²	371 Вт/м ²	406 Вт/м ²	415 Вт/м ²	410 Вт/м ²

Принимающая карта

MRV Class



ЗАЩИТА углов модуля

Быстрая **фиксация** кабинета

Модуль и блок питания с **мягким кабельным подключением**

Срок службы

100000 часов при 70% яркости

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

90 - 264 В; 47 - 63 Гц

1200 - 240 В; 50 - 60 Гц